A MIMINŐSÉGSZÉRIÁINK

	E1★	E2■	E3●
Profil	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 46x46 mm (2,5 mm)	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 43x43 mm (2,5 mm)	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 32x32 mm (2,1 mm)
Sátor méretek	3x3 m • 4x2 m 4x4 m • 4,5x3 m 6x3 m • 6x4 m • 8x4 m	3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m	1,5x1,5 m • 2x2 m 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m
Ollóprofil	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Összekötő elemek	Alumínium + gumiborítás (szállítási védelemmel együtt)	Üvegszál erősítésű műanyag	Üvegszál erősítésű műanyag
Gumiborítás	✓	×	×
Talajnehezék	Aluminium	Horganyzott acél	Horganyzott acél
Állítható magasság	2 vagy 3 szint	2 szint	1 szint
Segítség a felhúzásnál	✓	✓	×
Müanyag védő	✓	×	×
Nyomógomb	✓	✓	✓
Napellenző kifeszítő szerkezete	✓	×	×
Szállítótáska	Párnázott PVC	PVC	Oxford 500D
Szövetek	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D nem tűzálló (3x3/4,5x3/6x3) újrahasznosított szövet nem tűzálló, PVC		
Szövet színek			
Szublimációs nyomtatás	Oxford 500D		
Termotranszferes nyomtatás	Oxford 500D, Oxford 250D, újrahasznosított szövet nem tűzálló, PVC		
Tető megerősítése	Oxford 500D Szín a színben		
A tető rögzítése az alumínium szerkezetre	Tépőzárpánt		

www.ecotent.com

ECOTENT

PROFIL

OLDALFAL TÍPUS

Cipzár PVC-ből készült széllel a szennyeződésnek

Tépőzáras hurkok
(csak az Oxford 250D-nél)

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

5 év gyártói garancia az alumíniumszerkezet anyag- és gyártási hibáira
15 év hozzáférhetőség az alumínium szerkezet minden cserealkatrészéhez
Élethosszig tartó garancia az alumíniumszerkezet korrózióvédelmére